

01. August 1992

Blatt: 1

Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

Unbedenklichkeitsbescheinigung

Im Geltungsbereich der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung wird die Einhaltung der Vorschriften bei technischen Änderungen von der Ordnungsbehörde überwacht. Im allgemeinen wird die eventuell erforderliche Abnahme nach § 19 (2) StVZO bei Fahrzeugen, die entsprechend diesem Katalog umgerüstet werden, möglich sein. Ein rechtlicher Anspruch auf Wiedererteilung der durch den Umbau eventuell erloschenen Betriebs-erlaubnis besteht jedoch nicht. Im Ausland gelten zum Teil andere gesetzliche Vorschriften.

Gegen eine nachträgliche Umrüstung von Serienfahrzeugen bestehen seitens der

Staatlichen Technischen Überwachung Hessen (TÜE)
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr
-Typprüfstelle-


keine Bedenken, so lange sich diese Umrüstungen im Rahmen der nachstehend aufgeführten Abweichungen bewegen.

Staatliche Technische Überwachung
Hessen
-Typprüfstelle-

Rüdesheimer Str. 119
6100 Darmstadt

Darmstadt, 01.08.1992
Typ-TB-75/92




Dipl.-Ing. Preiß
Amtlich anerkannter Sachverständiger

Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

2. Aufbau

2.1. Spoiler u. Windleiteinrichtungen

Zur Beachtung für Fahrzeughalter!

- a) Bei allen nicht ab Werk mit Spoilern ausgerüsteten Fahrzeugen muß eine Eintragung in die Fahrzeugspieere gemäß § 19, 2 der StVZO bei einer Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr vorgenommen werden.
- b) Liegt jedoch eine ABE nach § 22 StVZO, KBA auf dem Fahrzeugteil, für den Spoiler vor, deren Wirksamkeit nicht von einer Einbauprüfung abhängig ist, wird die unter a) genannte Eintragung nicht erforderlich. Statt-dessen ist jedoch eine Kopie der ABE des Fahrzeugteils bei der Zulassung (Fahrzeugschein) mitzuführen.
- c) Aus den nachfolgenden Tabellen kann entnommen werden, ob diese Fahrzeugteile:
 - I. ab Werk wahlw. für alle Ausführungen
in der Fahrzeug-ABE
 - II. ab Werk nur für bestimmte Ausführungen
in der Fahrzeug-ABE
 - III. oder eine Fahrzeugteile-ABE nach
§ 22 StVZO gemäß KBA
vorliegt.
(siehe auch Punkt b.)

Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

2.1. Spoiler u. Windleiteinrichtungen (Forts.)

Fahrzeugtyp: Opel Corsa-A-CC		ABE-Nr.: C 961; C 961/1; C 961/2; C 961/3	
Fahrzeugteil	Spoiler-Kennzeichng. oder KBA-Nr.n.§ 22 StVZO	In der Fz.- ABE ab	Bemerkungen
Frontspoiler	90 127 899 ww. 90 225 556	C 961 NT II C 961 NT V	ab Werk nur für SR-Ausf. Kennz. li. hi. dem Frontblech
	90 127 331/332	C 961	ab Werk ww. für alle Ausf. außer SR
Heckspoiler	90 139 103	C 961 NT I	ab Werk nur für SR-Ausf.
Heckspoiler	90 127 335/336	C 961	ab Werk nur für SR-Ausf.
Frontspoiler	90 248 123	C 961/2	GT ab MJ 1988
Heckspoiler	90 203 158 (90 291 112)	C 961/2	
Frontspoiler (GSi)	90 320 032 ww. 90 320 033	C 961/2	Kennz. in Fahrtr. links
Heckschürze (GSi)	90 320 271	C 961/2	Kennz. in Fahrtr. links
Frontspoiler	90 321 238 ww. 90 321 239	C 961/3	Kennz. Innenseite li. ca. 450 mm von der Mitte
Frontspoiler	90 321 392/393		nur GSi
Heckspoiler	90 321 397		GSi, übrige Ausf. ww., Kennz. Spoilerunterseite Mitte
Dachspoiler	90 332 337	C 961/3	GSi, übrige Ausf. ww., Kennz. Spoilerunterseite Mitte
Dachspoiler	90 332 469	C 961/3	Joy, übrige Ausf. ww., Kennz. Spoilerunterseite Mitte
Seitliche Schweller- leisten	90 350 604	C 961/3	Serien-Ausf. beim GSi

Umrüstkatlog für Opel-Fahrzeuge

3.1. Fahrwerksänderungen (Forts.)

Federn, Dämpfer und Stabilisatoren (Forts.)

Fahrzeugtypen: Opel Corsa-A-CC ABK-Nr.: C 961; C 961/1; C 961/2; C 961/3					
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone Federbein bzw. Dämpfer	Stabilisator ∅ mm	Bemerkungen	
SR bzw. GT	Achse 1 Kennz.: PEK-Nr.: Satz-Nr.: Kat.-Nr.:	WH 90 235 677 90 009 645 312 721	YK 22 051 308 90 009 930 344 144	∅ 20 90 142 338 --- 350 051	Bei Umbau des Stabilisators müssen die entspr. Anbauteile ebenfalls ausgetauscht werden.
	Achse 2 Kennz.: PEK-Nr.: Satz-Nr.: Kat.-Nr.:	EC 90 129 036 90 166 753 424 281	22 012 328 KB 22 012 328 90 009 106 436 535	∅ 16,5 90 157 548 --- 444 044	
GSi	Achse 1 Kennz.: PEK-Nr.:	WL 90 289 582 ¹⁾	XB 22 061 693 ¹⁾ 90 236 401 ²⁾ 90 334 818 ³⁾	∅ 22 ---	
	Achse 2 Kennz.: PEK-Nr.:	EC siehe oben	22 012 328 KB siehe oben	∅ 18	

- 1) ist im Federbein-Paar enthalten
 2) Federbein-Paar beim E16SE und C16SEI
 3) Federbein-Paar beim C16NZ

Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

3.3.5. Rad-/Reifenausstattungsöglichkeiten

Fahrzeugtyp: Opel Corsa-A-CC ABE-Nr.: C 961; C 961/1; C 961/2, C 961/3					
Reifengröße	Felgen		Schneeketten	In der Fz.-ABE ab	Bemerkungen
	Größe	ET (mm)			
165/65 R14	4 1/2 J	49	ja ¹⁾	C 961 NT III	¹⁾ nur in Verbindung mit Rud-Endloskette, Kantenspur Nr.16 005.
	5 J	47,5 ww.49			
185/60 R14	5 1/2 J	43 ²⁾	nein	---	Radausschnitte hinten sind umzubördeln. ²⁾ ...
	6 J	42			
175/65 R14	5 J	47,5 ww.49	ja	C 961/2	Mit GSi- oder Irmscher-Fahrwerksatz siehe Pos. 3.1.
	6 J	42	nein	---	
195/50 R15	6 J	36	nein	---	Nur in Verbindung mit Irmscher-Sportsabstimmung: Bilstein Patronen, Dämpfern, gesetzten Produktionsfedern. Nur mit Kotflügelverbreiterungen.
205/50 R15	7 J	28	nein	---	

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 6.1.

Weitere Techn. Anforderungen: siehe Pkt. 3.3.2.

²⁾ Nur in SR bzw. GT-Fahrwerk

³⁾ Felgenkennz. GG,GR

Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

4.1.5. Einbau serienmäßiger Opel-Motoren einschließlich Abgasschalldämpfer Motortyp, -daten mit Abgasgenehmigungs-Schlüsselzahl (SZ) sowie Achsgetriebeübersetzung (i_A) und Getriebebauart

Fahrzeugtypen: Opel Corsa-A-CC ABE-Nr.: C 961; C 961/1; C 961/2; C 961/3								
PS	Leistung		Hubraum in cm ³ (....)alt neu	Motor- Typ	Abgas Gen. SZ	i_A	Getr. Bau- art	Auflagen bzw. Bemerkungen
	kW	bei min ⁻¹						
60	44	5600	1389	C14NZ	8 12 ³⁾	3,94	MT-4 MT-5	Drosselkörper: TBI 1709 0049 ww. TBI 1709 0049A
98	72	5600	1598	C16SEI ²⁾	8	3,74	MT-5	Steuergerät: 91508382 Motronic M 1.5
52	38	5800	1196	12NV	5 6C	3,74	MT-4	Vergaser: Pierburg 1B1
						3,94	MT-5	
45	33	5000	1195	C12NZ	8 12 ³⁾	3,94	MT-4	Drosselkörper: TBI 17 087 071
						4,18 3,74	MT-5	
100	74	5800	1598	C16SE	8 12 ³⁾	3,74	MT-5	Steuergerät: 16 156 159 ww. 16 170 779
82	60	5800	1389	C14SE	8 12 ³⁾	3,94	MT-5	Steuergerät: 16 156 149 ww. 16 163 739

²⁾ Nur in Verbindung mit Felgen-Kennz. HP,HL,HN,KL (siehe Bremsanlage Pkt. 5.1.)
³⁾ Modelljahr 1993 (August 1992)

Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

5.1. **Erforderliche Ausrüstung der Bremsanlage in
Abhängigkeit von der Motorleistung (Forts.)**

Fahrzeugtypen: Opel Corsa-A-CC ABE-Nr.: C 961; C 961/1; C 961/2; C 961/3											
P in kW	Motor- Typ	Achse 1			Achse 2				HZ ø mm	BKV ø mm	
		BS ø mm	RZ ø mm	BBL	BT ø mm	RZ ø mm	BBL	DM SP/Stg.			
33 33	10S* 10S					14,29		ohne		178	
33 33 33 38 40 40 40 44 44 44 44 33 51 53 44 44	E12GV 12NC* 12NC 12NV 12ST* 12ST 12SC* 13NB* 13NB C13N* C13N C12NZ 13SB 14NV E14LV C14NZ	236 x 10	48	JU249 JU515 PA516 T290 JU100 T490 JU170	200 x 28	17,46	JU 144 PA 553 PA 557 IN4062 IN4202 T 062 JU 591	25/ 0,3 35 ¹⁾ / 0,3 40 ²⁾ / 0,3	20,64	178 ww. 200 i=2,1	
37 49	4EC1 ³⁾ T4EC1 ³⁾	236 x 12,7	48 52 ³⁾	JU100 PA516 T490 JU170			T 062 JU 591 PA 557 PA 553 IN4202	30/ 0,3 40/ 0,3 ww. 35/ 0,3		200 i=3,9	
55 u.53	C16NZ ⁴⁾		48	JU170							
74 72 60 74	E16SE ⁴⁾ C16SEI ⁴⁾ C14SE ⁴⁾ C16SE ⁴⁾	236 x20	52 48 ⁵⁾								

1) ab Modelljahr 1987 (10.Stelle von links bei Fz.-Ident.-Nr. Buchstabe G)
2) ab Modelljahr 1988 (10.Stelle von links bei Fz.-Ident.-Nr. Buchstabe H)
3) Nur in Verbindung mit Felgen Kennz.: HG, HJ, GD, HN, HP, HL u. KL
4) Nur in Verbindung mit Felgen Kennz.: HP, HL, HN u. KL
5) ab ABE C 961/3



Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge

6.1. Tacho-Reifen-Zuordnung bei Fahrzeugen mit Frontantrieb (Forts.)

Fahrzeugtypen: Opel Corsa-A-CC ABE-Nr.: C 961; C 961/1; C 961/2; C 961/3						
Wegdrehzahl	Reifen	U Dyn (ETRTO)	Getr.	Angleichgetriebe	I _{BA}	Bemerkungen
1197 ww. 1192	135 R13 155/70 R13	1671 1678	MT MT	13/26=0,5	-	---
1157 ww. 1149 ww. 1125	145 R13 165/70 R13 165/65 R14	1726 1732 1739	MT MT MT	13/26=0,5	-	---
1137 ww. 1125	165/65 R14 155 R13 175/70 R13 185/60 R14 195/50 R15 175/65 R14 205/50 R15	1739 1763 1769 1763 1760 1781	MT MT MT MT MT MT	13/26=0,5	-	---
		1790	MT		-	siehe Pkt. 6.1. c.) Wird nur mit Tachos aus dem positiven Toleranzfeld erfüllt.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.